



HUSQVARNA TF 325

Eine einfache und zuverlässige Motorhacke mit allen wesentlichen Funktionen. Verlässlicher Briggs & Stratton Motor sowie ein Rückwärtsgang erleichtern die Arbeit. Ausgestattet mit Pflanzenschutz und verstellbarer Lenkstange. Eine ausgezeichnete Wahl für Amateurgärtner und Kunden, die Effizienz und Zuverlässigkeit schätzen.

Demontierbares Getriebegehäuse

Demontierbares Getriebegehäuse mit Schmiernippel für die einfache Durchführung von Wartungsarbeiten.



Rückwärtsgang

Rückwärtsgang der Messer für leichteren Betrieb und bessere Manövrierbarkeit.

Pflanzenschutz

Pflanzenschutz an der Aussenseite schützt Pflanzen ausserhalb des Arbeitsbereiches.



Spritzschutz

Spritzschutz schützt den Anwender vor herumfliegenden Bodenstücken und sorgt so für ein sauberes Arbeitsergebnis.



MERKMALE

- Pflanzenschutz schützt Pflanzen ausserhalb des Arbeitsbereiches
- Rückwärtsgang für bessere Manövrierbarkeit
- Demontierbares Getriebegehäuse für einfache Wartung
- Spritzschutz für sauberes Arbeitsergebnis
- Kräftiger OHV-Motor
- Schalthebel sowie Bedienelemente befinden sich am Führungsholm
- Zusammenklappbarer Griff für einfache Aufbewahrung
- Stütze für unterschiedliche Arbeitsbedingungen
- Doppelte Tragegriffe erleichtern das Transportieren
- Transportrad für einfachen Transport
- Kann mit optionalem Zubehör wie Moosrechen und Kantenschneider bestückt werden

Technische Spezifikationen

| CAPACITY | |
|--|---|
| Nettoleistung bei U/min | 3600 U/min |
| Nettoleistung bei U/min | 3.3 kW |
| Leistung | 3.3 kW |
| Drehzahl, min/max max | 104 U/min |
| Drehzahl, min/max min | 104 U/min |
| DIMENSIONS | |
| Artikel Bruttogewicht | 52000 g |
| Artikel Nettogewicht | 46000 g |
| Federdurchmesser | 320 mm |
| Gewicht | 46.0 kg |
| Arbeitstiefe | 30 cm |
| Arbeitsbreite | 60.0 cm |
| ENGINE | |
| Hubraum | 163 cm ³ |
| Motorname | CR 750 |
| Motorhersteller | Briggs & Stratton |
| Vorwärtsgänge | 1 |
| Rückwärtsgänge | 1 |
| Getriebe | Kette / Manuell |
| Transporträder | 1 |
| EQUIPMENT | |
| Motorhackentyp | Vordere Zacke |
| Zugstange | Ja |
| Klappbarer Führungsholm | Ja |
| Griffmontierte Schaltmöglichkeit | Ja |
| Horizontal verstellbarer Handgriff | Ja |
| Pflanzenschutz | Ja |
| Rückwärtsgang | Ja |
| Pflug | Als Zubehör erhältlich (mit Metallrädern) |
| Transporträder | 1 |
| Vertikal verstellbarer Führungsholm | Ja |
| SCHMIERMITTEL | |
| Engine oil capacity (L) | 0.6 |
| Kraftstoffverbrauch | 380 g/kWh |
| Kraftstoff | Benzin |
| MATERIALS | |
| Master pack: Paper + Cardboard | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Paper | 1600 g |
| Paper + Cardboard total | 1600 g |
| PE total | 0 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 0 g |
| Plastic rigid | 0 g |
| Plastic total | 0 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| LÄRMBELASTUNG | |
| Garantierter Schalleistungspegel (LWA) | 93.0 dB(A) |
| Gemessener Schalleistungspegel | 92.5 dB(A) |
| Schalldruck am Ohr des Bedieners | 82.0 dB(A) |
| VERPACKUNG | |
| Verpackungshöhe | 670 mm |
| Verpackungslänge | 705 mm |
| Verpackungsvolumen | 179.49 dm ³ |
| Verpackungsbreite | 380 mm |
| Verpackung, Bruttogewicht | 52.0 kg |
| Menge im Masterpack | 1 |
| Menge pro Palette | 12.0 St |
| Menge pro Anhänger | 324.0 St |

ZUBEHÖR

HÄUFELPFLUG MIT
METALLRÄDERN
966 54 52-01



HACKVERBREITERUNG
967 99 20-12



KARTOFFELPFLÜCKPFLUG
579 48 71-01